


## easyLock RT – Flerpunktlås med 2 pilz-ruller og 2 excenter-ruller

### Anvendelsesmuligheder

- Træ-døre
- Komposit døre

### Egenskaber

- Med 2 excenter-ruller og 2 pilz-ruller
- Justering af tryk på tætningen sker via patenterede excenter-ruller der kan drejes med hånden og pilz-ruller der justeres via unbrako-nøgle
- Forberedt for indbygning af låsecylinder iht. DIN 18252 eller DIN EN 1303
- Hovedrigle i stål, overflade i mat kromatiseret/sølvfarvet iflg. DIN EN ISO 50979
- Låsekasse fås som grebs- eller nøgle-betjent
- Låsekassen er lukket på alle sider og kan benyttes sammen med alle normale/godkendte dør-skilte og –rosetter
- Justerbart fælde/rigle slutblik, dørpumpe kan eftermonteres
- Slutblik WSK til de alm ruller og stålslutblik SEF til pilz-rullerne



### Mulige udførelser

Stolpe	Udførsel	Nøgle-betjent						Grebsbetjent					
		PZ 92		PZ 88		PZ 72		PZ 92		PZ 88		PZ 72	
		Dornmål	Stift	Dornmål	Stift	Dornmål	Stift	Dornmål	Stift	Dornmål	Stift	Dornmål	Stift
F1660	Fladstolpe 16 x 3	26-65	8 / 10					28-65	8				
F2060	Fladstolpe 20 x 3	45	8					45-65	8				
U2460	U-Stolpe 24 x 6	45	8					40	8				

Standard dornmål: 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80; Bemærk: Mål i mm.

### Tilbehør

STV-SB FRA passer til dørpumpe 19E (Hø/Ve) samt til 118E (kan bruges til begge sider)

### Standardoverflade

Stolpen fås i mat kromatiseret/sølv overflade som standard, (overfladebeskyttet iflg. DIN EN 1670 Klasse 4) kan også fås i hvidlakeret RAL 9016 eller grålakeret RAL 9007.

Med forbehold for tekniske ændringer

Einleitung

1

Allgemeine Informationen

2

easyLock

3

solidLock

4

hookLock

5

autoLock

6

panicLock

7

pyroLock

8

Motorische Mehrfachverriegelung

9

Rahmenteile / Schließbleche

10

Sonderteile / Zubehör

